



ETAGENOFEN

Verfügbar in elektrischer Beheizung.
Verfügbar in 45 verschiedenen Größen.

Verfügbar mit allen gängigen Spannungen.

Die Produktlinie mit der innovativen Backtechnologie von Revent bringt jedes Brot zur Perfektion. In Brot vertrauen wir.



In Bread We Trust

US-MODELL, Blechgröße 18" x 26"	Max. Heizkraft Incl. Steuerspannung & Dampferzeuger	Sicherung	Außenmaße, mm Breite x Tiefe x Höhe	Innenmaße, mm Breite x Tiefe x Höhe
2 Etagen 2 Formen	20,4 kW	34A	1480 x 905 x 820 mm	1065 x 710 x 245 mm
3 Etagen 2 Formen	30,5 kW	51A	1480 x 905 x 1.160 mm	1065 x 710 x 245 mm
4 Etagen 2 Formen	40,7 kW	51+17A	1480 x 905 x 1.500 mm	1065 x 710 x 245 mm
2 Etagen 3 Formen	27,1 kW	45A	1835 x 905 x 820 mm	1420 x 710 x 245 mm
3 Etagen 3 Formen	40,6 kW	68A	1835 x 905 x 1160 mm	1420 x 710 x 245 mm
4 Etagen 3 Formen	54,1 kW	68+23A	1835 x 905 x 1.500 mm	1420 x 710 x 245 mm

EURO-MODELL Blechgröße 23,6" x 31,5" 600 x 800 mm	Max. Heizkraft Incl. Steuerspannung & Dampferzeuger	Sicherung	Außenmaße, mm Breite x Tiefe x Höhe	Innenmaße, mm Breite x Tiefe x Höhe
1 Etagen 2 Formen	15,1 kW	24 A	1660 x 1025 x 480 mm	1230 x 820 x 245 mm
2 Etagen 2 Formen	30,2 kW	47 A	1660 x 1025 x 820 mm	1230 x 820 x 245 mm
3 Etagen 2 Formen	45,2 kW	70 A	1660 x 1025 x 1.160 mm	1230 x 820 x 245 mm
4 Etagen 2 Formen	60,3 kW	70+24 A	1660 x 1025 x 1.500 mm	1230 x 820 x 245 mm

MASSE

Etagen	Höhe Füße und Rollen mm	Abdeckhaube mm	Gewicht (ca.) kg
1 Etage	1105	70	200
2 Etagen	935	70	350
3 Etagen	765	70	500
4 Etagen	425	70	650
5 Etagen	255 (keine Rollen)	70	800

Optionen:

- > Eingebauter Gärschrank mit Dampferzeuger
- > Sohlen aus Stein
- > Gitter für Kammersohle des Ofens

Funktionen:

1. Optimale Wärmeübertragung durch poröse Tonsteinschicht für besseres Backergebnis.
2. Verfügbar in 45 verschiedenen Größen.
3. Ofendecke mit dicker Mineralwollisolierung.
4. Außenverkleidung aus Edelstahl.
5. Elektrische Elemente für Oberhitze.
6. Elektrische Elemente für Unterhitze.
7. Nach oben und innen schwenkbare Ofenkammertür mit Glasfenstern.
8. Eingebauter Dampferzeuger. Einfach nur Wasser anschließen!
9. Bedienfreundliche elektronische Bedientafel. Heizzonen und Schwadenkontrolle.
10. Ofenfüße mit Rollen.
11. Ausziehfücher und Bodenfach.
12. Temperaturbereich: bis 300° C
13. Spannung: Verfügbar mit allen gängigen Spannungen.
14. 1-5 Ofenetagen.

Eingebauter Gärschrank

- > Rahmen mit beweglicher Fachstütze für verschiedene Rahmengrößenkombinationen.
- > Standard: 16 Fachstützen
- > Automatische Feuchtigkeitskontrolle

Zertifizierungen: UL, UL-C, NSF



Stetige Produktentwicklung ist Revent-Politik! Deshalb behalten wir uns das Recht für Änderungen in der Konstruktion und Formgebung ohne Ankündigung vor. Bilder oder Zeichnungen könnten Sonderausstattungen der Produkte enthalten.

Vertriebsvertreter von Revent:



Revent International AB
PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden
Telefon +46 8 590 006 00, Fax +46 8 590 942 10
E-Mail info@revent.se, www.revent.com