




723 DVOUVOZÍKOVÁ PEC

Pec 723 lze vytápět plynem, topným olejem nebo elektřinou.
Pojme 2 vozíky s plechy 800x600 mm

*Novinky firmy Revent v oboru pečení povýší každý
chléb na zážitek. Věříme v chléb.*

Revent™

In Bread We Trust



REVENT RACK OVEN 723

701141

Standardní vybavení

- > Systém Revent TCC
- > Systém Revent HVS
- > Systém Revent LID
- > Kompaktní příčný výměník tepla
- > Klínový instalační systém Revent.
- > Provedení z nerezavějící oceli
- > GIAC (Graphic InterActive Control) panel
- > Automatické ovládání zapalování a odvětrávání
- > Dvojitě skleněné dveře

Prívody a odtahy

Elektro

- > El. proud: třífázový

Voda a odpad

- > Prívod vody: 1/2" ø, 4,5 kg/cm² (450 kPa)
- > Odpad vody: 1", může být vyveden v zadní části pece

Ventilace

- > Přetlakový kanál: Dveřmi do digestoře
- > Klapka: Dveřmi do digestoře
- > Odtah par z digestoře: 252 mm ø
- > Odtah spalin: 250 mm ø (pouze plynová a olejová pec)

723 EI		
Napětí	Teplý výkon	Jištění
3PH220-230V	112,5-115kW	400A
3PH400/230V	57,4+57,4kW	100+100A
3PH415/240V	62,3+53,4kW	100+100A

723 O/G		
Napětí	Teplý výkon	Jištění
3PH220-230V	140kW	35A
3PH400/230V	140kW	25A
3PH415/240V	140kW	25A

Technické informace

- > Tepelný příkon: viz tabulka
- > Rozmezí teplot: 50–300 °C
- > Celková dopravní hmotnost: 2960 kg*
- > Montážní otvor: pec ve 3 dílech 1025x2020 mm (standardní dodávka)
- > Montážní otvor: smontovaná pec 2020x2600 mm (na objednávku)
- > Min.výška pro vztyčení pece: 3100 mm
- > Průměr otáčení 1600 mm
- > Maximální zatížení plošiny 600 kg
- > Generace páry 11 l/sek
- > Podmínky pro instalaci: Pec musí stát na rovné nehořlavé podlaze. Může stát u stěny, v rohu místnosti nebo ve výklenku. Přední a horní část musí být přístupná pro obsluhu a údržbu. Prostor nad pecí musí větrat, aby teplota nepřesáhla 50°C a nedošlo k poškození elektrických součástí.

*Výsledná hmotnost závisí na specifikaci objednávky

Revent průběžně zdokonaluje svoje výrobky. Z toho důvodu může dojít ke změnám vzhledu i konstrukčních detailů bez předchozího oznámení.

Revent sales representative:



Revent Praha s.r.o.
Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 468, fax: +420 261 225 018
www.revent.cz, info@revent.cz